

CEMIX Sp. z o.o.

e-mail: cemix@cemix.com.pl

tel/fax 0048 32 233 45 07

tel/fax 0048 32 231 16 88

tel/fax 0048 25 758 9242



ROMPOX V2 i V1

Żywiczna fuga do bruków wysoko obciążonych.

- wytrzymałość na obciążenie ruchem aut do 40 ton – ROMPOX V2 – kostka 8/11
- wytrzymałość na ruch aut osobowych – ROMPOX V1 – kostka 8/11
- dobre wiązania z podłożem, podbudowa na bazie cementu,
- szybkie wykonanie,
- rozwiązanie profesjonalne,
- doskonały stosunek wartości do ceny,
- gwarancja wieloletniego użytkowania bez konieczności wykonywania działań konserwujących,

Zużycie surowca – przykładowe. Wszelkie ilości surowca do wyliczenia na podstawie warunków miejscowych. Tabela zużycia jest teoretycznym narzędziem opartym na doświadczeniu i teorii. Wskazane ilości są wiarygodne, nie mogą jednak być wiążące dla stron. Karty techniczne wskazują minimalną ilość surowca. Często dla poprawnego wykonania nawierzchni należy dostosować ilość do warunków miejscowych.

L.p.	Kostka	Zużycie kg/m ²
1	Kostka granitowa 8/11	11,00

Założenia: szerokość fugi 10mm, głębokość 40mm.

Testy wykazały zużycie ok. 19kg/m².

L.p.	Opis produktu	Cena netto 1 kg chemii (żywica + utwardzacz.)
1	Zapraw fugująca ROMPOX V2 żywica z utwardzaczem w wiadrach stalowych po 30kg lub kontenerach po ok. 1000kg Bez kruszywa.	42,00 zł

Tabela mieszania żywic:

Możliwe jest samodzielne wykonanie mieszanki epoksydowo piaskowej na budowie. Ekipa wykonawcza sama decyduje o wytrzymałości przygotowanej fugi w zależności od fugowanego w danej chwili obszaru.

Piasek konieczny do fugowania powinien być płukany, suchy i we frakcjach:

- około 0,2 – 1,0 mm pod ruch pieszy i auta osobowe,
- około 0,2 – 2,5 mm pod pełne obciążenie ruchem aut ciężarowych.

L.p.	Ilość kg A+B (żywica + utwardzacz)	Ilość piasku	Planowane obciążenia
1	1,5 kg	25kg	Ruch pieszy, miejsca postojowe aut osobowych
2	2,0 kg	25kg	Drogi dojazdowe pod obciążeniem do ok. 12 ton
3	2,5 kg	25kg	Drogi komunikacyjne pod obciążeniem do 25 ton

4	3,0 kg	25kg	Miejsca o ekstremalnym obciążeniu jak przystanki autobusowe czy ronda, place manewrowe dla ciężarówek do 40 ton
---	---------------	------	---

Zapewniamy szkolenie Państwa ekipy na budowie. Z pierwszą dostawą otrzymacie Państwo zestaw: waga, zestaw szczotek.

[PDF to Word](#)